



Os registradores eletrônicos de ponto série REP-1000 da Trilobit são equipamentos próprios para a coleta de ponto. Adequados à Portaria 1.510 e devidamente homologados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, possuem recursos inovadores e exclusivos no mercado, aliando modernidade e sofisticação à alta performance.

A impressora do equipamento permite a utilização de bobinas de papel de 27 metros, padrão de mercado, o que permite substituições extremamente rápidas, sem necessidade de abrir o equipamento.

A série REP-1000 da Trilobit é produzida em caixa de aço, que garante alta resistência e robustez, e possui um design ergonômico e de formas sutis, adaptáveis a qualquer ambiente.

características gerais

Compatível com crachás de código de barras
Troca de bobinas fácil e rápida
Caixa construída em aço de alta resistência
Visor "big-number" com retro-iluminação (backlight)
Scanner para identificação biométrica de alta sensibilidade

memória

Gerencia 40.000 (quarenta mil) empregados na memória de trabalho
Armazena de forma permanente 40.000.000 (quarenta milhões) de lançamentos de ponto*

relógio

Relógio com precisão de 01 minuto por ano (0 a +50°C)
Bateria para sustentar o relógio na falta de energia elétrica por períodos de até 1 ano
Ajuste automático do horário de verão configurado via software

comunicação

Porta Fiscal USB 2.0
Porta Ethernet 10/100 Base-T
IP, Máscara, Roteador e Porta configuráveis

impressora

Impressora térmica com impressão de matriz de pontos
Emissão do recibo de ponto em menos de 3 segundos
Largura da impressão: 48mm
Largura do papel: 55,7 ± 0,5mm
Vida útil da cabeça de impressão: 6.000.000 (seis milhões) de linhas ou 500.000 (quinhentos mil) recibos**
Diâmetro da bobina de papel: 50mm
Durabilidade de impressão dos recibos de 7 anos***

biometria

Identificação direta ou através de verificação (teclado ou leitor);
Sensor óptico com resolução de 500dpi / 256 gray;
Capacidade: 1.950 ou 9.000 digitais

elétrica

Opções de fonte de alimentação:
A: Fonte de alimentação bivolt automática (90-240VCA ~ 50-60Hz)
B: Fonte de alimentação bivolt automática (12/24VCC)
Consumo máximo de 25W

ambiente

Temperatura de operação de 0 a +50°C
Temperatura de armazenagem de -55 a +85°C****
Condições de umidade de 0 a 90% sem condensação****

mecânica

dimensões: 185x300x74mm (AxLxP)
peso: 3,4kg

* A capacidade de 40.000.000 de registros na MRP foi limitada pela especificação técnica imposta pelo MTE.

** A quantidade de recibos pode variar conforme número de linhas a serem impressas no comprovante.

*** Desde que seja utilizado papel específico e seguindo as orientações de manuseio e conservação do fabricante.

**** As condições de temperatura e umidade para armazenamento das bobinas de papel devem ser observadas conforme o papel a ser utilizado. Consulte o tópico "Características do papel térmico" no manual para maiores informações.